

**3 JAHRE**  
BRING-IN-  
GARANTIE

## DC-2300

Start in den  
professionellen Kartendruck



### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Hochauflösender Druck mit 300 x 1200 dpi
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 900 Karten/Stunde in Schwarz-weiß und bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe
- Edge-to-Edge-Druck
- Einfach zu verwenden
- Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf

# DC-2300

Der DASCOTM DC-2300 ist ein Thermodirekt-Kartendrucker, der speziell für Front-Desk-Anwendungen entwickelt wurde. Mit seinem kompakten Design benötigt dieser Drucker nicht viel Platz auf Ihrem Schreibtisch, liefert aber schnelle und gestochen scharfe Ergebnisse. Mit einer Auflösung von bis zu 300 x 1.200 dpi werden feine Details sichtbar und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe lassen sich auch große Druckaufträge in kurzer Zeit erledigen.


Dank Edge-to-Edge-Druck ist die DC-2300 der perfekte Partner für Mitarbeiterausweise, Mitglieds- oder Kundenkarten. Einfach austauschbare Farbbänder und ein OLED-Display auf der Vorderseite, das über den aktuellen Status informiert, erleichtern die tägliche Arbeit.

## TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	Thermodirekt Druck
Auflösung	300 x 1200 dpi
Druckmodi	Single Side, Double Side (optional), Edge-to-Edge
Druckgeschwindigkeit	Single Side: 180 Karten/Stunde (YMCKO) oder 900 Karten/Stunde (Monochrom K) Double Side: 135 Karten/Stunde
Schnittstellen	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Kartendicke	0,25 - 1,1 mm (10 - 50 mil)
Sicherheitslösungen	RFID codiertes Farbband, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
Kartenzufuhr	Automatische Kartenzufuhr für 100 Karten (0,76 mm Dicke) Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
Kartenablage	75 Karten (hintere Ausgabe), 25 Karten (vordere Ausgabe)
Kartentypen	PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
Verbrauchsmaterial	Farbband YMCKO (500 Images), Farbband YMCKOO (400 Images), Farbband YMCKOK (400 Images), Farbband ½YMC KO (600 Images), Farbband K (1.600 Images), Farbband Weiß (1.600 Images)
Reinigungsset	Reinigungskarte Reinigungs-Rolle
Gewicht	6,2 kg
Abmessungen	Single Side: 199 x 352 x 209 mm (B x T x H) Double Side: 199 x 400 x 209 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	52 dB(A) im Druck 35 dB(A) im Standby
Spannungsversorgung	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	Druck: +15° bis +35° C; 20 - 65% Luftfeuchtigkeit Lagerung: -5° C bis +70° C; 20 - 70% Luftfeuchtigkeit
Treiber	Windows 8/8.1/10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022



Vielfältige Schnittstellen zur perfekten Integration in unterschiedliche Umgebungen



Unterschiedliche Farbbandkassetten für spezielle Anforderungen erleichtern das Handling

**DASCOTM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOTM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047