

# DC-2300



## DC-2300 – Start in den professionellen Kartendruck

Der DASCOC DC-2300 ist ein Thermidirekt-Kartendrucker, der speziell für Front-Desk-Anwendungen entwickelt wurde. Mit seinem kompakten Design benötigt dieser Drucker nicht viel Platz auf Ihrem Schreibtisch, liefert aber schnelle und gestochen scharfe Ergebnisse. Mit einer Auflösung von bis zu 300 x 1.200 dpi werden feine Details sichtbar und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe lassen sich auch große Druckaufträge in kurzer Zeit erledigen. Dank Edge-to-Edge-Druck ist die DC-2300 der perfekte Partner für Mitarbeiterausweise, Mitglieds- oder Kundenkarten. Einfach austauschbare Farbbänder und ein OLED-Display auf der Vorderseite, das über den aktuellen Status informiert, erleichtern die tägliche Arbeit.

### Konfigurationen:

- DC-2300 Single Side Modell
- DC-2300 Dual Side Modell



Mehr über unsere  
Serviceleistungen  
ab Seite 72



### Highlights auf einen Blick:

- Hoचाuflösender Druck mit 300 x 1200 dpi
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 180 Karten/Stunde in Schwarz-weiß und bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe
- Edge-to-Edge-Druck
- Einfach zu verwenden
- Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf

Modellvarianten	Id.-Nr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
DASCOC DC-2300 Single Side	28.883.6181	1.339,25	1.593,71
DASCOC DC-2300 Dual Side	28.883.6180	1.748,50	2.080,72
<b>Verbrauchsmaterial<sup>1</sup></b>			
Farbband K (2.000 Images)	75046 012	51,50	61,29
Farbband K eco (2.000 Images)	75046 103	25,50	30,35
Farbband K Papier (2.000 Images)	75046 106	28,50	33,92
Farbband Weiß spezial (2.000 Images)	043 166	52,90	62,96
Farbband YMCKO (500 Images)	75046 006	103,50	123,17
Farbband ½YMC KO (600 Images)	75046 009	115,75	137,74
Farbband YMCKOK (500 Images)	75046 015	128,00	152,32
Farbband YMCKOO (400 Images)	75046 018	146,25	174,04



## Leistungsmerkmale

- Druckmethode:** Thermidirekt Druck
- Geschwindigkeit:** Single Side: 180 Karten/h  
Dual Side: 135 Karten/h
- Auflösung:** 300 x 1200 dpi
- Schnittstellen:** USB, Ethernet
- Kartenformat:** ISO ID-1/CR-80
- Kartendicke:** 0,25–1,25 mm

